



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002789719

委托人名称、地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市天河区东圃镇黄村粤安工业园A栋2楼

生产者(制造商)名称、地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市天河区东圃镇黄村粤安工业园A栋2楼

生产企业名称、地址

明纬(广州)电子有限公司花都分公司
广州市花都区花东镇金谷南路11号

产品名称和系列、规格、型号

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,可调光,独立式,恒流模式,安全特低电压,tc:90℃,II类,F标记,IP67,定温热保护:110℃)

见附件. 100-240V~50/60Hz

产品标准和技术要求

GB19510.14-2009, GB19510.1-2009, GB17743-2007, GB17625.1-2012

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C10-01:2014的要求,特发此证。

发证日期: 2016年12月20日 有效期至: 2020年07月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2015年07月20日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1514101



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2015011002789719

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

MEAN WELL (Guangzhou) Electronics Co., Ltd.
2/F, A Building, Yuean Ind. Park, Huangcun, Dongpu Town, Tianhe District,
Guangzhou, China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

MEAN WELL (Guangzhou) Electronics Co., Ltd.
2/F, A Building, Yuean Ind. Park, Huangcun, Dongpu Town, Tianhe District,
Guangzhou, China

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

MEAN WELL (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD HEADU BRANCH
No.11 Jingu South Road, Huadong Town, Huadu District, Guangzhou, China.

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

A.C. Supplied Electronic Controlgear For LED Modules (Independent,
Dimmable, Constant Current Mode, SELV, tc:90°C, Class II, F Mark,
IP67, Temperature Declared Thermally Protected: 110°C)
See Appendix. 100-240V~ 50/60Hz

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB19510.14-2009, GB19510.1-2009, GB17743-2007, GB17625.1-2012

This is to certify that the above mentioned products have met the
requirements of implementation rules for compulsory certification(REF
NO. CNCA-C10-01:2014).

Date of issue: Dec.20, 2016 Date of expiry: Jul.20, 2020

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular
follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Jul.20, 2015

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1514101



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 5 页

证书编号: 2015011002789719

纸号: 1514101

序号	产品型号	参数	备注
1.	NPF-120D-12	输出: 7.2-12Vdc, Max. 12Vdc, 10A (恒流) 配套光源: 120W LED模块, ta: 40℃	全灌封 可调光
2.	NPF-120D-15	输出: 9-15Vdc, Max. 15Vdc, 8A (恒流) 配套光源: 120W LED模块, ta: 40℃	全灌封 可调光
3.	NPF-120D-20	输出: 12-20Vdc, Max. 20Vdc, 6A (恒流) 配套光源: 120W LED模块, ta: 45℃	全灌封 可调光
4.	NPF-120D-24	输出: 14.4-24Vdc, Max. 24Vdc, 5A (恒流) 配套光源: 120W LED模块, ta: 45℃	全灌封 可调光
5.	NPF-120D-30	输出: 18-30Vdc, Max. 30Vdc, 4A (恒流)	全灌封

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 2 页 共 5 页

证书编号: 2015011002789719

纸号: 1514101

		配套光源: 120W LED模块, ta: 45℃	可调光
6.	NPF-120D-36	输出: 21.6-36Vdc, Max. 36Vdc, 3.4A (恒流) 配套光源: 122.4W LED模块, ta: 45℃	全灌封 可调光
7.	NPF-120D-42	输出: 25.2-42Vdc, Max. 42Vdc, 2.9A (恒流) 配套光源: 121.8W LED模块, ta: 45℃	全灌封 可调光
8.	NPF-120D-48	输出: 28.8-48Vdc, Max. 48Vdc, 2.5A (恒流) 配套光源: 120W LED模块, ta: 45℃	全灌封 可调光
9.	NPF-120D-54	输出: 32.4-54Vdc, Max. 54Vdc, 2.3A (恒流) 配套光源: 124.2W LED模块, ta: 45℃	全灌封 可调光
10.	NPF-120D-12BE	输出Vo: 7.2-12Vdc, Max. 12Vdc, 10A (恒流) 配套光源: 120W LED模块, ta: 40℃	全灌封 可调光

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 3 页 共 5 页

证书编号: 2015011002789719

纸号: 1514101

		辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	
11.	NPF-120D-15BE	输出Vo: 9-15Vdc, Max. 15Vdc, 8A (恒流) 配套光源: 120W LED模块, ta: 40℃ 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 可调光
12.	NPF-120D-20BE	输出Vo: 12-20Vdc, Max. 20Vdc, 6A (恒流) 配套光源: 120W LED模块, ta: 45℃ 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 可调光
13.	NPF-120D-24BE	输出Vo: 14.4-24Vdc, Max. 24Vdc, 5A (恒流) 配套光源: 120W LED模块, ta: 45℃ 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 可调光
14.	NPF-120D-30BE	输出Vo: 18-30Vdc, Max. 30Vdc, 4A (恒流)	全灌封

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 4 页 共 5 页

证书编号: 2015011002789719

纸号: 1514101

		配套光源: 120W LED模块, t_a : 45°C 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	可调光
15.	NPF-120D-36BE	输出 V_o : 21.6-36Vdc, Max. 36Vdc, 3.4A (恒流), 配套光源: 122.4W LED模块, t_a : 45°C, 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 可调光
16.	NPF-120D-42BE	输出 V_o : 25.2-42Vdc, Max. 42Vdc, 2.9A (恒流), 配套光源: 121.8W LED模块, t_a : 45°C, 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 可调光
17.	NPF-120D-48BE	输出 V_o : 28.8-48Vdc, Max. 48Vdc, 2.5A (恒流), 配套光源: 120W LED模块, t_a : 45°C, 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 可调光

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>










中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 5 页 共 5 页

证书编号: 2015011002789719

纸号: 1514101

18.	NPF-120D-54BE	输出Vo: 32.4-54Vdc, Max. 54Vdc, 2.3A (恒流), 配套光源: 124.2W LED模块, ta: 45℃, 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 可调光
输入: 100-240V~, 50/60Hz, tc: 90℃, SELV,  ,  ,  ,  , 			

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

